

9 マスキングテープ・プリント基板関連

【プリント基板への部品実装工程時の耐熱用マスキングテープ】

品目	基材 (支持体)	粘着剤	耐熱温度 (目安)	粘着力 (N/cm)	テープ厚(mm) 基材厚/総厚	幅	巻き長
----	-------------	-----	--------------	---------------	--------------------	---	-----

【耐熱紙テープ】

◆住友3M Scotch

#244	平面紙	アクリル	150°C/30分	1.06	/0.08	各種	100M
#214-3MNE	クレープ	ゴム	190°C/60分	2.59	/0.17	各種	50M
#2305	クレープ	アクリル	160°C/60分	0.78	/0.14	各種	50M

ハーフカット用、セパレータ付きシート及びロール加工品につきましては直接お問い合わせください。

例：#244の場合 200mm×300mm/約1,330枚 または 200mm×50M/8本

◆寺岡製作所 Teraoka

#290	クレープ	ゴム	160°C/60分	3.69	/0.17	各種	50M
------	------	----	-----------	------	-------	----	-----

【ポリイミド(カプトン)テープ】

◆住友3M Scotch

#5413	ポリイミド	シリコーン	260°C	2.78	0.025/0.066	各種	33M
-------	-------	-------	-------	------	-------------	----	-----

◆寺岡製作所 Teraoka

650S#25	ポリイミド	シリコーン	200°C	2.15	0.025/0.050	各種	20M
---------	-------	-------	-------	------	-------------	----	-----

◆TESA


#51408PVK	ポリイミド	シリコーン	260°C	3.14	0.025/0.065	各種	33M
-----------	-------	-------	-------	------	-------------	----	-----

主要品目のみ掲載しています。

各メーカーの別品目、及び他メーカー品につきましてもお問い合わせください。

【プリント基板関連】

◆チェックシール CS-W

	サイズ	1巻当り	販売単位	単価
基板チェック用矢印ステッカー (サンプルご希望の方はご用命ください)	 20 mm 5 mm	1,000 シンボル	100巻	価格 オープン

